



(fino a esaurimento scorte)\*



Codice per ordine: **L88LED**



Il modello L88-LED, grazie al braccio a snodi, permette di mantenere fissa la posizione di utilizzo, in presenza di forti vibrazioni o sollecitazioni. Per la sua struttura, il prodotto risulta particolarmente indicato in ambito industriale.

# L88-LED


## ACCESSORI



**S11**



**S15**




**RL**



**S12MED**

<b>Potenza</b>	15.5 W
<b>Alimentazione</b>	110-240 V
<b>Illuminamento a 50 cm</b>	2.250 lux
<b>Regolazione intensità (Dimmer incluso)</b>	0,5%-100%
<b>Diottrie</b>	3 (175%)
<b>Temperatura di colore</b>	5.300 K
<b>Diametro del Riflettore</b>	230 mm
<b>Diametro del campo luminoso</b>	700 mm
<b>Vita del prodotto</b>	50.000 ore
<b>Movimento</b>	Braccio a snodi
<b>Grado IP</b>	IP20
<b>Grado IK</b>	IK03
<b>Classe</b>	III
<b>Cavo di alimentazione</b>	Trasformatore a spina con cavo AWG 2x21 ; spine intercambiabili
<b>Fissaggio</b>	Morsetto S11 / S15 / S12MED / RL
<b>Colorazioni</b>	Grigio Martellato, Bianco Martellato
<b>Codice per Ordine</b>	L88-LED-GM, L88-LED-BM (dimmer già incluso)*



## CODICE PER ORDINE

**L88-LED-GM**

**GM** Grigio martellato

**L88-LED-BM**

**BM** Bianco martellato

